



**Specificaties Noxion LED Paneel  
Louvre Excell G2 15x150cm 3000K 38W  
UGR<15 Mat Reflector | Warm Wit -  
Vervangt 1x49W**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 235756                                                        |
| EAN                        | 8719157006484                                                 |
| Merk                       | Noxion                                                        |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Matt (1x49W eqv.) |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                        |
| Levensduur (uur)           | 70000                                                         |
| Product Serie              | Louvre Excell                                                 |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 1x49                        |
| Watt                   | 38                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3850                        |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 101.3                  |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Nee                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Klem, 2-polig          |
| Afwerking Reflector          | Mat                    |
| Inclusief Driver             | Ja                     |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                    |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen  |
| Optische Afdekking      | PET (Polyethylene Terephthalate) |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 50                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting             |
| Kleur Armatuur          | Wit                              |
| Behuizing               | Staal                            |
| Kleur behuizing         | Wit                              |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x15cm |
| Lengte (mm)           | 1495     |
| Breedte (mm)          | 150      |
| Hoogte (mm)           | 55       |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

