



Specificaties Noxion LED Breedstraler  
Beamy G3 50W 5500lm 110D - 830  
Warm Wit | IP65 - Bewegings- En  
Lichtsensoren - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 248952                                                                         |
| EAN                        | 8719157048989                                                                  |
| Merk                       | Noxion                                                                         |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP65 50W 5500lm 3000K (With Plug-in PIR Sensor) |
| Lampdirect All-in garantie | 4 jaar                                                                         |
| Levensduur (uur)           | 30000                                                                          |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 50                          |
| Vervangt (Watt)              | 50                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 5500                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 110                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 110               |
| Kantelbaar            | Ja                |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | Cable 100cm                |
| Optische Afdekking       | Glas                       |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +100                  |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Product Serie            | Beamy                      |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 175 |
| Breedte (mm) | 48  |
| Hoogte (mm)  | 200 |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sensortype                   | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 120                                |
| Sensorbereik (m)             | 10                                 |
| Sensor Tijdsinstelling       | 6 sec - 5 min                      |



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

